

BENI - robustní rohož s logem

Její robustní konstrukce umožňuje bezproblémové zapuštění do otvoru (vynechané dlažby) nebo tvorbu rozsáhlejších ploch vyžadujících napojení. K dispozici je ve standardní šířce 2 metry s maximální délkou 8,8 metru. Na požadované rozměry otvoru nebo atypické tvary lze BENI upravit až na místě. Díky vysoké hustotě vlasu a pevnému podkladu je vhodná pro frekventované vstupy, kde dokáže zachytit velké množství nečistot a vlhkosti.

Materiál:	stálobarevné 100% polyamidové vlákno zatavené do podkladu z měkčeného PVC
Barva:	45 barev dle vzorníku
Nášlap:	vždy po stranách rozměru B v šíři 20 mm, černé měkčené PVC (nášlap je součástí podkladu rohože)
Celková výška:	± 10 mm
Celková váha:	± 3,8 kg/m ²
Výška vlákna:	± 8 mm
Váha vlákna:	± 980 g/m ²
Absorpce vody:	4-5 l/m ²
Absorpce nečistot:	700 g/m ²
Údržba:	luxovat, podle zatížení čistit mokrou cestou
Reakce na oheň:	Cfl-s1 dle EN 13501-1
Objednací množství:	minimálně 1,5 m ²



	ROZMĚR A	ROZMĚR B
STANDARD (bez příplatku)	200 cm	libovolně do 880 cm
▪ rohož je možné ve zvolených rozměrech orientovat na výšku nebo šířku		
▪ uvedené rozměry jsou včetně nášlapného okraje // výrobní rozměrová tolerance ± 5 %		
▪ za příplatek je možné použít speciální barvu (PANTONE nebo RAL)		
▪ při umístění rohože do otvoru doporučujeme výrobu s prořezy a úpravou na místě (ideálně včetně fixace k podkladu)		



BENI – vzorník 45 standardních barev

