

# COMPLET light – modulová rohož se zásobníkem

1. čisticí zóna na hrubé nečistoty vhodná zejména pro rodinnou výstavbu. Výhodou je snadná instalace bez nutnosti betonování a integrovaný plastový zásobník, který pojme velké množství nečistot. Vana se systémem středových příček umožňuje použití různých typů rohoží – ocelového ROŠTU nebo hliníkové rohože HUNTER či STAR plus v provedení guma nebo kartáč, popř. jejich kombinaci. COMPLET light je nenáročný na údržbu.



**Vstupní rohože**  
- na hrubé nečistoty  
- použití v exteriéru

|                       |   |                                    |               |                      |
|-----------------------|---|------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Materiál:</b>      | základní vana z polypropylenu s integrovaným obvodovým rámečkem               |                                    |               |                      |
| <b>Rohož:</b>         | A) žárově zinkovaný ocelový <b>ROŠT</b>                                       |                                    |               |                      |
|                       | B) hliníková rohož <b>HUNTER</b> nebo <b>STAR plus</b>                        |                                    |               |                      |
| <b>Celková výška:</b> | ± 75 mm   |                                    |               |                      |
| <b>Rozměry:</b>       | ± 600x400 mm  |                                    |               |                      |
| <b>Provedení:</b>     | <b>ROŠT</b>   | <b>rohož HUNTER nebo STAR plus</b> |               |                      |
|                       | <b>oko 30x20 mm</b>   | <b>guma</b>                        | <b>kartáč</b> | <b>guma + kartáč</b> |
| <b>Barva:</b>         | pozink  | černá                              | šedá          | černá + šedá         |
| <b>Celková váha:</b>  | ± 5,40 kg   | ± 5,70 kg                          | ± 5,80 kg     | ± 5,75 kg            |
| <b>Uložení:</b>       | modul osadit na zhuštěnou vrstvu drenážního štěrku do roviny s okolní dlažbou |                                    |               |                      |
|                       | odvodnit trativodem nebo napojením na kanalizační či drenážní potrubí DN100   |                                    |               |                      |
| <b>Údržba:</b>        | po sejmutí svrchní rohože vyčistit prostor základní vany                      |                                    |               |                      |

