

# PINTO – rohož pro vysokou zátěž


Vysoce odolná rohož navržena pro náročné podmínky komerčních provozů, která díky zesílenému podkladu disponuje mimořádnou pevností a odolností proti posunu. Kombinuje hrubé kartáčové vlákno zachytávající pevné nečistoty a měkké vlákno vynikající velkou absorpcí vlhkosti. Rohož je vyrobená ze 100% recyklované příze ECONYL® pocházející z odpadních materiálů, mající shodné vlastnosti jako příze z nových surovin. PINTO splňuje nejpřísnější kritéria pro použití v CHÚC. Působí reprezentativně a skvěle doplňuje jakýkoliv interiér. Stejně jako dobře padnoucí oblek přidává profesionalitu světu byznysu, dodává PINTO prestižní vzhled vstupním prostorům.



## Textilní a kokosové rohože

- na jemné dočištění a zachycení vlhkosti
- použití v interiéru

<b>Materiál vlákna:</b>	100% recyklovaný polyamid ECONYL®
<b>Podklad:</b>	měkčené PVC bez ftalátů
<b>Barva:</b>	černá, hnědá
<b>Rozměry:</b>	zakázková výroba (max. role ± 2x20 m) lze napojovat do větších celků
<b>Skladové rozměry:</b>	černá barva: 150x100 a 100x50 cm
<b>Celková výška:</b>	± 10 mm
<b>Výška vlákna:</b>	± 7 mm
<b>Celková váha:</b>	± 5,10 kg/m <sup>2</sup>
<b>Váha vlákna:</b>	± 850 g/m <sup>2</sup>
<b>Počet vpichů:</b>	± 71.000/m <sup>2</sup>
<b>Absorpce:</b>	± 5,6 l/m <sup>2</sup>
<b>Třída zátěže:</b>	33
<b>Třída pohodlí:</b>	LC2
<b>Protiskluznost:</b>	DS
<b>Uložení:</b>	zapustit do otvoru osazeného rámem STANDARD na povrch podlahy v nášlapném lemu velikost S
<b>Údržba:</b>	povrch rohože pravidelně luxovat dle potřeby čistit mokrou cestou
<b>Reakce na oheň:</b>	B <sub>fl</sub> -s1 dle EN 13501-1



**ECONYL®**



DIAMANT AK s.r.o.

M: +420 739 570 487 / T: +420 541 212 933

E: info@diamant-rohoze.cz / www.diamant-rohoze.cz

**DIAMANT**  
VÝROBCE ČISTICÍCH ZÓN